

Karosserie STRICKER

Fahrzeugbau

Typ „U“

... einfach anhängen!



- Wartungsfreie Gummifederachse verzinkt
- Zugrohrdeichsel, verzinkt
- Qualitäts-Profilstahlrahmen verzinkt
- Beleuchtungsanlage zweckmäßig in die Rückblende integriert
- Bereifung 14" auf 5-Loch-Felgen
- Boden aus wasserfester Siebdruckplatte
- Bordwände aus 13fach verleimten, 18 mm starken, kunststoffbeschichteten Platten
Bordwandhöhe 400 mm
- Bordwände vorne und hinten serienmäßig klappbar
(Bei Ausführung mit ALU-Kofferdeckel ist die Bordwand vorne fest montiert)

Qualität zahlt sich aus:

Pkw-Anhänger stabil, sicher in der Straßenlage mit Einzelradaufhängung



Zusatzausrüstungen

- Bordwand aufsteckbar
- Auslegeerbordwand mit Ketten hinten
- 1 Paar Stoßdämpfer
- Hintere Bordwand als
Auffahrrampe 1,25 m hoch
- Wagenabstützung hinten
- Alu-Ausführung
- Galerie/Reling

Type	Innen-Länge mm	Innen-Breite mm	Höhe mm	Bereifung	Leergewicht kg	Tragkraft kg	Gesamtgewicht max.kg
U 170	1.700	1.060	400	14"	170	580	750
U 200	2.060	1.060	400	14"	190	560	750
U 222	2.210	1.260	400	14"	200	550	750
U 252	2.550	1.260	400	14"	230	520	750