

Karosserie  
**STRICKER**

Fahrzeugbau

# PKW-Vieh-Anhänger Typ „VT“ ... einfach anhängen!



- Wartungsfreie Gummifederachse verzinkt
- V-Zugdeichsel, mit Rückfahrautomatik, verzinkt
- Stützrad mit Halterung
- Qualitäts-Profilstahlrahmen verzinkt
- Beleuchtungsanlage zweckmäßig in die Seitenstrebe eingebaut
- Bereifung 14" auf 5-Loch-Felgen
- Boden aus wasserfester Siebdruckplatte
- Bordwände aus 13fach verleimten, 18 mm starken, kunststoffbeschichteten Platten  
Bordwandhöhe 1250 mm
- Innenbeleuchtung
- Laderampe mit Gummimatte und Hebehilfe

# Qualität zahlt sich aus:

## Pkw-Anhänger stabil, sicher in der Straßenlage durch ein Sicherheits-Fahrwerk mit Einzelradaufhängung



### Zusatzausrüstungen

- Plane und Spriegel 500 mm hoch
- Flachplane
- Zwischenboden auf 75 cm Höhe
- Riffelblechplatte aus Alu
- Abtrenngitter, verzinkt, 1 m hoch mit Verstellchiene
- Begrenzungsgitter für Beladeklappe
- Diebstahlsicherung
- Reserverad mit Halterung
- Lüftungsklappe
- Positionsleuchten (VT 125–VT 145)
- Tür extra mit Riegelverschluss
- Wagenabstützung hinten



VE 125

Tandemachse, gebremst, mit Rückfahrautomatik, Radstoßdämpfern und Stützrad

Type	Aufbau Länge mm	Innenbreite mm	Bordwand Innenhöhe mm	Bereifung	Leergewicht kg	Gesamtgewicht max.kg
VE 125	2.750	1.260	1250/1800	14"	350	1.350
VT 125	3.000	1.260	1250/1800	14"	410	2.000
VT 135	3.000	1.360	1250/1800	14"	430	2.000
VT 145	3.000	1.460	1250/1800	14"	450	2.000
VT 165	3.000	1.660	1250/1800	14"	480	2.000
VT 175	3.000	1.760	1250/1800	14"	510	2.000

**Stricker Fahrzeugbau**  
 Überwasser 16 · 48346 Ostbevern  
 Telefon (0 25 32) 57 30  
 Telefax (0 25 32) 14 50  
 www.stricker-fahrzeugbau.de